

*Μοντέρνος σχεδιασμός
και εξαιρετική ποιότητα κατασκευής*



10
χρόνια
εγγύηση

 **MAKTEK[®]**



Χαλύβδινα
Θερμαντικά Σώματα Panel



www.tzanos.gr

Μοντέρνος σχεδιασμός και εξαιρετική ποιότητα κατασκευής



Σε μια εποχή κατά την οποία η εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος έχουν πρωταρχικό ρόλο στην ποιότητα ζωής μας, οι κατασκευαστές θερμαντικών σωμάτων πρέπει να καλύψουν τις απαιτήσεις για:

- μέγιστη θερμική απόδοση
- εξοικονόμηση ενέργειας
- λειτουργικότητα
- σχεδιασμό που ταιριάζει σε κάθε χώρο.

Ποιότητα

Ο πυκνός μαιάνδρος των σωμάτων ΜΑΚΤΕΚ, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι **συγκολλάται σε όλο το ύψος του σώματος και στις βρεχόμενες επιφάνειες των πλακών**, προσφέρει υψηλή θερμική απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας. (Χρώμα RAL 9010)

Συσκευασία

Τα θερμαντικά σώματα παραδίδονται με **προστατευτικές πλαστικές γωνίες** και είναι συσκευασμένα με διάφανο πλαστικό από πολυαιθυλένιο PE.

Εγγύηση

Διατίθενται στην ελληνική αγορά με γραπτή εγγύηση 10 ετών.

PANEL σώματα

Παρέχονται σε μια ευρεία γκάμα διαστάσεων σε μήκη από 400-2600 mm και σε ύψη 500-900 mm ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις κάθε χώρου, καθώς επίσης και τις ανάγκες άνεσης και αισθητικής.


- Θερμαντικά σώματα τύπου PANEL
- Θερμαντικά σώματα PANEL VENTIL (ενσωματωμένου βρόγχου)

PANEL FLAT σώματα

Η εξαιρετική ποιότητα κατασκευής τους σε συνδυασμό με τον κομψό και αισθητικό σχεδιασμό της εμπρόσθιας όψης, τα Panel FLAT προσδίδουν κομψότητα και εργονομία στο χώρο.

Διατίθενται σε μήκη από 400-2600 mm και σε ύψη 500-900 mm.

- Θερμαντικά σώματα τύπου PANEL FLAT
- Θερμαντικά σώματα PANEL VENTIL (ενσωματωμένου βρόγχου)



Ventil

Υψηλή αισθητική και εξοικονόμηση χώρου λόγω του ενσωματωμένου σωλήνα μέσα στο σώμα.

Όλα τα σώματα ΜΑΚΤΕΚ είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα και διαθέτουν πιστοποίηση TSE, EN 442 και CE. Η παραγωγή των σωμάτων ΜΑΚΤΕΚ είναι πιστο-ποιημένη κατά ISO 9001, από το στάδιο ανάπτυξης έως και την πώληση.



Χαλύβδινα Θερμαντικά Σώματα Panel Πίνακας διαστάσεων & αποδόσεων σε kcal/h

Μήκος/Length V	Ύψος/Height >	Type - 11		Type - 22			Type - 33		
		600	900	500	600	900	500	600	900
400	Kcal/h	490	657	787	917	1228	1147	1323	1772
500		613	822	983	1146	1535	1433	1653	2215
600		736	986	1180	1375	1843	1720	1984	2660
700		858	1150	1377	1604	2150	2007	2315	3100
800		981	1314	1528	1833	2457	2294	2646	3545
900		1100	1479	1770	2063	2764	2580	2976	3990
1000		1226	1643	1966	2292	3071	2867	3307	4431
1100		1348	1800	2163	2521	3378	3153	3637	4874
1200		1470	1970	2360	2750	3685	3440	3968	5200
1400		1700	2300	2625	3209	4300	4014	4450	5700
1600		1905	2630	2995	3667	5004	4475	4773	6521
1800		2150	2957	3370	4057	5630	5036	5728	7335
2000		2400	3280	3745	4508	6256	5570	6346	8150
2200		2510	3610	4118	4950	6882	6156	7000	8965
2400		2738	3940	4493	5410	7508	6710	7637	9780
2600		3010	4270	4980	5650	8350	7460	8600	10350

- Τάπα, εξαεριστικό, στήριγμα κλιπς, κλειδί εξαερισμού, στριφώνια και Υpat συμπεριλαμβάνονται στην συσκευασία.

- Πίεση δοκιμής 13 bar - Πίεση λειτουργίας 10 bar. Οι αποδόσεις των σωμάτων είναι κατά DIN 4705 90°C/70°C.

Χαλύβδινα Θερμαντικά Σώματα Panel 6 Παροχών VENTIL (Ενσωματωμένου Βρόγχου) Πίνακας διαστάσεων & αποδόσεων σε kcal/h



Κατά την παραγγελία σας, στα διστηλα και τρίστηλα σώματα δεν απαιτείται διευκρίνιση για το αν η παροχή είναι δεξιά ή αριστερά, χάρη στα **στηρίγματα τύπου τιράντας** που διαθέτουν.

Μήκος/Length V	Ύψος/Height >	Type - 11		Type - 22			Type - 33		
		600	900	500	600	900	500	600	900
400	Kcal/h κατά DIN 4705 90°C/70°C	490	657	787	917	1228	1147	1323	1772
500		613	822	983	1146	1535	1433	1653	2215
600		736	986	1180	1375	1843	1720	1984	2660
700		858	1150	1377	1604	2150	2007	2315	3100
800		981	1314	1528	1833	2457	2294	2646	3545
900		1100	1479	1770	2063	2764	2580	2976	3990
1000		1226	1643	1966	2292	3071	2867	3307	4431
1100		1348	1800	2163	2521	3378	3153	3637	4874
1200		1470	1970	2360	2750	3685	3440	3968	5200
1400		1700	2300	2625	3209	4300	4014	4450	5700
1600		1905	2630	2995	3667	5004	4475	4773	6521
1800		2150	2957	3370	4057	5630	5036	5728	7335
2000		2400	3280	3745	4508	6256	5570	6346	8150

- Συμπεριλαμβάνονται 2 τμχ στηριγμάτων στα μήκη έως 1600mm, ενώ για τις μεγαλύτερες διαστάσεις, από το 1800mm και μετά, παρέχονται 3 τμχ.

Κατά την παραγγελία σας, στα μονόστηλα σώματα, παρακαλούμε να διευκρινίζετε αν η παροχή είναι δεξιά ή αριστερά.

Χαλύβδινα Θερμαντικά Σώματα Panel FLAT Πίνακας διαστάσεων & αποδόσεων σε kcal/h

Μήκος/Length V	Ύψος/Height >	Type - 11		Type - 22			Type - 33		
		600	900	500	600	900	500	600	900
400	Kcal/h	490	657	787	917	1228	1147	1323	1772
500		613	822	983	1146	1535	1433	1653	2215
600		736	986	1180	1375	1843	1720	1984	2660
700		858	1150	1377	1604	2150	2007	2315	3100
800		981	1314	1528	1833	2457	2294	2646	3545
900		1100	1479	1770	2063	2764	2580	2976	3990
1000		1226	1643	1966	2292	3071	2867	3307	4431
1100		1348	1800	2163	2521	3378	3153	3637	4874
1200		1470	1970	2360	2750	3685	3440	3968	5200
1400		1700	2300	2625	3209	4300	4014	4450	5700
1600		1905	2630	2995	3667	5004	4475	4773	6521
1800		2150	2957	3370	4057	5630	5036	5728	7335
2000		2400	3280	3745	4508	6256	5570	6346	8150
2200		2510	3610	4118	4950	6882	6156	7000	8965
2400		2738	3940	4493	5410	7508	6710	7637	9780
2600		3010	4270	4980	5650	8350	7460	8600	10350

- Τάπα, εξαεριστικό, στήριγμα κλιπς, κλειδί εξαερισμού, στριφώνια και Υpat συμπεριλαμβάνονται στην συσκευασία.

- Πίεση δοκιμής 13 bar - Πίεση λειτουργίας 10 bar. Οι αποδόσεις των σωμάτων είναι κατά DIN 4705 90°C/70°C.

Χαλύβδινα Θερμαντικά Σώματα Panel 6 Παροχών VENTIL (Ενσωματωμένου Βρόγχου) FLAT

Πίνακας διαστάσεων & αποδόσεων σε kcal/h



Κατά την παραγγελία σας, στα μονόσχηλα σώματα, παρακαλούμε να διευκρινίζετε αν η παροχή είναι **δεξιά ή αριστερά**.

Μήκος/Length V	Ύψος/Height >	Type - 11		Type - 22			Type - 33		
		600	900	500	600	900	500	600	900
400	Kcal/h κατά DIN 4705 90°C/70°C	490	657	787	917	1228	1147	1323	1772
500		613	822	983	1146	1535	1433	1653	2215
600		736	986	1180	1375	1843	1720	1984	2660
700		858	1150	1377	1604	2150	2007	2315	3100
800		981	1314	1528	1833	2457	2294	2646	3545
900		1100	1479	1770	2063	2764	2580	2976	3990
1000		1226	1643	1966	2292	3071	2867	3307	4431
1100		1348	1800	2163	2521	3378	3153	3637	4874
1200		1470	1970	2360	2750	3685	3440	3968	5200
1400		1700	2300	2625	3209	4300	4014	4450	5700
1600		1905	2630	2995	3667	5004	4475	4773	6521
1800		2150	2957	3370	4057	5630	5036	5728	7335
2000		2400	3280	3745	4508	6256	5570	6346	8150

- Συμπεριλαμβάνονται 2 τμχ στηριγμάτων στα μήκη έως 1600mm, ενώ για τις μεγαλύτερες διαστάσεις, από το 1800mm και μετά, παρέχονται 3 τμχ. Οι αποδόσεις των σωμάτων είναι κατά DIN 4705 90°C/70°C.



Η εταιρεία μας διαθέτει ευρεία γκάμα εξαρτημάτων συνδέσεως για την απόλυτη ολοκλήρωση της εγκατάστασής σας.



Η εταιρεία

Η Κ. ΤΖΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1982 και αποτελεί σήμερα μια εδραιωμένη εμπορική επιχείρηση στο χώρο της ύδρευσης, θέρμανσης, φυσικού αερίου & πράσινης ενέργειας, διατηρώντας αποκλειστική, μακρόχρονη συνεργασία με γνωστούς Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οίκους. Η εταιρεία Κ. ΤΖΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ανήκει στον Όμιλο εταιρειών ΤΖΑΝΟΣ, ενώ στο δυναμικό της ανήκει το εργοστάσιο παραγωγής μονωτικού υλικού ISOPIPE & κυτοσίδηρων λεβήτων TORRENT με την επωνυμία ISOPIPE Α.Ε., που ιδρύθηκε το 1997. Το 2008, ο Όμιλος ΤΖΑΝΟΣ προχώρησε στη δημιουργία του εμπορικού σήματος H-IT με στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές, για δίκτυα ύδρευσης και θέρμανσης. Όλα τα προϊόντα του Ομίλου ΤΖΑΝΟΣ φέρουν πιστοποίηση CE.



*Εγγύηση
Ποιότητα
Αξιοπιστία*

www.tzanos.gr

ΑΘΗΝΑ

Ναυπλίου & Δασκαλογιάννη
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
T: +30 210 2828603
F: +30 210 2830436
Email: info@tzanos.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αντώνη Τρίτση 6
570 08, Ιωνία Θεσσαλονίκης
T: +30 2310 780001
F: +30 2310 784009
Email: thessaloniki@tzanos.gr